

BORGA®

Místo stavby: Brno

Příloha č. A

Nabídka č. CZ-001-JN-20

Sněhová oblast:	II	Šířka (m):	25.0	Výška základu H_2	0.00
Větrná oblast:	II	Délka (m):	57.0	Výška soklu H_3	0.20
Typ terénu:	II	Výška stěny H_1	5.5	Sklon střechy:	7°
		C-C Rámy:	5.80m - 6x7.50m - 5.80m		

(Úroveň podlahy = 0.00 m)


Rámy atd.

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,
 vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.
 7 ks. Hlavních ráků er ze svařované oceli.
 2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.
 Ocel je otryskaná a natřena
 barvou na polyureaové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

Včetně ocelového zavětrování.

Šrouby pro spojení ráků.

Střešní vaznice a stěnové paždíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

*Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.***Střecha:**

Střecha je zakryta Borgia Super-40, tloušťky 0.6 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

bez přesahů.

Stěny:

Venkovní stěna je opláštěna trapézovým plechem Borgia BPE-18, tloušťky 0.5 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

Ostatní příslušenství

Všechny rozměry š x v

Okapový systém BORGA.

Větraný hřebenáč.

1 ks Dveře ocelové, neizolované, levé, otevíravé ven, stavební otvor ~970x2050 (Dveře ~0.8 x 2.0m).

1 ks Posuvná vrata 1-křídla neizolovaná, stavební otvor ~4000x4000 opláštění BPE-18 - 0.5 mm

Stěnový prosvětlovací pás na bočních stěnách (~55+55 m x ~1.2 m), neizolovaný (~130m²)

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti.

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem

Cena: 2 070 000 CZK +DPH

Montáž

410 000 CZK +DPH

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálů BORGA za (kromě instalace kotevních prvků do základů)

Základy

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

Připravenost staveniště:

Další informace

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky, na povrchovou úpravu plechů BORGA 10 let dle záručního listu

Termíny a cena uvedená v nabídce jsou platné 2 týdny od data vystavení.

Zatížení sněhem, větrem a kategorie terénu se může změnit v závislosti na přesném umístění.

Doufáme, že nabídka je dle Vašich představ,

Jaroslav Nikodým

tel. +420 602 724 363