



Příloha č. 2

**Nabídka č. CZ-000001-LV-23**

Sněhová oblast:	II	Šířka (m):	12.0	Výška základu $H_2$	0.00
Větrná oblast:	II	Délka (m):	20	Výška soklu $H_3$	0.20
Typ terénu:	II	Výška stěny $H_1$	4.5	Sklon střechy:	7°
		C-C Rámy:	6.00m - 7.50m - 6.00m		

(Úroveň podlahy = 0.00 m)

**Rámy atd.**

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,  
vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.

2 ks. Hlavních ráků ze svařované oceli.

2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.

Ocel je otryskaná a natřena


barvou na polyuretanové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

Včetně ocelového zavětrování.

Šrouby pro spojení ráků.

Střešní vaznice a stěnové pažďíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

Ocelové ráky nejsou dimenzovány na kolizní zatížení.



*Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.*

**Střecha:**

Střecha je zakryta Borgia Super-40, tloušťky 0.6 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

bez přesahů.

*Dodatečné zatížení střechy +30 kg/m<sup>2</sup> (20 kg/m<sup>2</sup> pro případný FV systém a 10 kg/m<sup>2</sup> pro vnitřní závěsné zařízení).*

**Stěny:**

Venkovní stěna je opláštěna trapézovým plechem Borgia BPE-18, tloušťky 0.5 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

*Opláštění haly začíná na úrovni +0.2m*

## Ostatní příslušenství

Všechny rozměry š x v

Okapový systém BORGA.

Větraný hřebenáč.

1 ks Dveře ocelové, neizolované, levé, s omezovačem otvírání, otevíravé ven, stavební otvor ~970x2050 (Dveře ~0.8 x 2.0m)

1 ks Posuvná vrata 1-křídlá neizolovaná, stavební otvor ~4000x4000 opláštění BPE-18 - 0.5 mm

Stěnový prosvětlovací pás na jedné boční stěně (~17 m x ~1.2 m), neizolovaný (~21m<sup>2</sup>)

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti.

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem

Na ostatní příslušenství se nevztahuje BORGA záruka a řídí se záručními podmínkami konkrétních subdodavatelů.

**Cena:** 902 400 **CZK +DPH**

**Montáž** 253 000 **CZK +DPH**

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálů BORGA za (kromě instalace kotevních prvků do základů)

## Základy

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

## Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

## Připravenost staveniště:

## Další informace

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne ..... případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky (vyjma ostatního příslušenství), na povrchovou úpravu plechů BORGA 10 let dle záručního listu.

Zatížení sněhem, větrem a kategorie terénu se může změnit v závislosti na přesném umístění.

***Doufáme, že nabídka je dle Vašich představ,***

*Lukáš Václavěk*

**Lukáš Václavěk**

tel. +420 702 070 812